

Mittauksen etusulake (A)	Muuntosuhde (A/A)	Ensiö lävistyksset	Kytetty muuntosuhde (A/A)	Kerroin
3x50	50/5	1	50/5	10
3x63	75/5	1	75/5	15
	150/5	2	75/5	15
3x80	300/5	4	75/5	15
3x100	100/5	1	100/5	20
	200/5	2	100/5	20
	300/5	3	100/5	20
3x125	125/5	1	125/5	25
	250/5	2	125/5	25
3x160	150/5	1	150/5	30
	300/5	2	150/5	30
3x200	200/5	1	200/5	40
	400/5	2	200/5	40
3x250	250/5	1	250/5	50
3x320	300/5	1	300/5	60
3x400	400/5	1	400/5	80
3x500	500/5	1	500/5	100
3x600	600/5	1	600/5	120
3x750	800/5	1	800/5	160
3x800	800/5	1	800/5	160
3x1000	1000/5	1	1000/5	200
3x1250	1200/5	1	1200/5	240

Tarkkuusluokka	0,2 S
Taakka	2,5 VA
	Volttiampeerimääristä voidaan poiketa, jos laskennallisesti osoitetaan, että taakka on alueella 0,25...1,0 nimellistaakasta.
	Jos mittalaitteen ja mittamuuntajien välisen toisiojohdotuksen kokonaispituus (meno + paluujohdin) on yli kuusi metriä, mitoitus selvitetään tapauskohtaisesti.
Jännitepiirijohdot	2,5 mm ²
Virtapiirijohdot	2,5 mm ²
Riviliittimet	SFS 2529 mukaisesti, liittokset ruuvikiristettävät
Jännitesulakkeet	3 x 10 A tulppasulake tai johdonsuojakatkaisija
Ohjauslaitteen sulake	3 x 10 A tulppasulake tai johdonsuojakatkaisija